

REM-2S



**NOUVEAU
PNEU**

(E2/L2/G2) ENGIN DE TERRASSEMENT/ CHARGEUR/NIVELEUSE

Le REM-2S est un pneu radial OTR toutes conditions météo, boue et neige (M+S) conçu avec un dessin de bande de roulement non directionnel qui offre une meilleure traction et un rendement optimal toute l'année, particulièrement sur la neige et la glace. L'entaillage de la bande de roulement permet une meilleure traction dans des conditions sévères et sur la glace, et les pavés larges sont conçus pour produire une empreinte plus plate et offrir une plus longue durée de vie. Ces caractéristiques en font un excellent choix pour les engins de terrassement, les chargeurs et les niveleuses.

EXPLORER



CODE DU PRODUIT	TAILLE DE PNEU	MODÈLE	SYMBOLE DE CHARGE	VITESSE MAX (KM/H)	VITESSE MAX (MI/H)	DIAMÈTRE GLOBAL (POUCES)	LARGEUR DE SECTION (POUCES)	PROFONDEUR DE SCULPTURE (32NDS)	RIM	SINGLE MAX CHARGE/PRESSION	POIDS DE PNEU	TYPE DE PNEU
1107174241	14.00R24 (385/95R24)	REM-2S	★★	50 10	30 5	54	16	30	10.00	12320lb/101psi 20900lb/115psi	298lb/135kg	TL
1107174251*	14.00R25 (385/95R25)	REM-2S	★★	80	50	53.5	15.5	30	10.00/1.5	13230lb/131psi	335lb/152kg	TL
1107177251	17.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	53	18	36	14.00/1.5	11990lb/76psi 18700lb/94psi	353lb/160kg	TL
1107170251	20.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi 25300lb/94psi	510lb/231kg	TL
1107173251	23.5R25	REM-2S	★★	50 10	30 5	64	24	43	19.50/2.5	20350lb/65psi 31900lb/83psi	708lb/321kg	TL

* Mud and Snow (Boue et neige)

† Approuvé par le DOT (Department of Transportation)