

THE SMART MONEY IS ON



ਔਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰ
ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ



ਪੰਨਾ	ਉਤਪਾਦ	ਚਿੱਤਰ	ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ	ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ
ਫੋਟਾ ਰੇਡੀਅਲ OTR	3 REM-1 (G2)			• Bridgestone VUT • Michelin XTLA
	3 REM-2 (E3/L3)		 	• Bridgestone VMT • Michelin XHA • Goodyear RT-3B
	4 REM-10 (E3/L3)		 	• Bridgestone VLT • Michelin XADN • Goodyear RT-3B
	4 REM-12 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin X Mine D2 • Goodyear RL-5K
	5 REM-15 (E2/L2)		 	• Bridgestone VUT • Michelin XTLA
	5 REM-19 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin X Mine D2 • Goodyear RL-5K
	6 REM-28S (L3/G3/MCS)		  	• Michelin X SnoPlus • Bridgestone VSW • Goodyear AS3A
ਵੱਡਾ ਰੇਡੀਅਲ OTR	7 REM-9 (E4)		 	• Bridgestone VMTP • Michelin XDT • Goodyear RT4A
	7 REM-18 (L5)			• Bridgestone VSDL • Michelin XLDD2 • Goodyear RL-5K
ਰੇਡੀਅਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰੇਨ	8 REM-8 (MCS)			• Bridgestone VHS • Michelin XGC
ਰੇਡੀਅਲ ਉਦਯੋਗਕ	9 REM-3 (SS)			• Michelin XZSL
	9 REM-6 (IND)		   	• Michelin XZM
	10 REM-17 (IND)		   	• Bridgestone VCH

DOUBLE COIN

ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ Double Coin ਵਿਖੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ OTR ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਇਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ OTR ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ OTR ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਾਹਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

Double Coin ਟਾਇਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਨਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ — ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜੋ ਉੱਚਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। Double Coin ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ISO9001, TS16949 ਅਤੇ ISO14001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ।



REM-1



(G2) ਗ੍ਰੇਡਰ

Double Coin ਨੇ ਇਸ ਰੇਡੀਏਲ ਐਫ-ਦਿ ਰੇਡ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਿਚਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਸਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ OTR ਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰਾ ਵਿਘਣ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਹਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1107113241	13.00R24	REM-1	★TG	40	25	51	14	38	8.00TG	6600lb/54psi	112kg/265lb	T/L
1107114241	14.00R24	REM-1	★TG	40	25	54	15	38	8.00TG	8030lb/54psi	129kg/281lb	T/L

REM-2



(E3/L3) ਅਰਥਮੁਵਰ/ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-2 ਐਫ-ਦਿ ਰੇਡ ਰੇਡੀਏਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਵੈ-ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਘਣ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, REM-2 ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ OTR ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1107147251	17.5R25	REM-2	★	10	5	53	18	34	14.00/1.5	15620lb/73psi	153kg/331lb	T/L
1107140251	20.5R25	REM-2	★	10	5	58	21	39	17.00/2.0	20900lb/73psi	229kg/488lb	T/L
1107143251	23.5R25	REM-2	★	10	5	64	24	45	19.50/2.5	26730lb/73psi	336kg/719lb	T/L
1107146252	26.5R25	REM-2	★	10	5	69	27	47	22.00/3.0	33000lb/73psi	461kg/1020lb	T/L
1107167251	17.5R25	REM-2	★★	50	30	53	18	34	14.00/1.5	11990lb/76psi	157kg/338lb	T/L
1107167251	17.5R25	REM-2	★★	10	5	53	18	34	14.00/1.5	18700lb/94psi	157kg/338lb	T/L
1107160251	20.5R25	REM-2	★★	50	30	58	21	39	17.00/2.0	16060lb/76psi	231kg/491lb	T/L
1107160251	20.5R25	REM-2	★★	10	5	58	21	39	17.00/2.0	25300lb/94psi	231kg/491lb	T/L
1107163251	23.5R25	REM-2	★★	50	30	64	24	45	19.50/2.5	20350lb/76psi	336kg/721lb	T/L
1107163251	23.5R25	REM-2	★★	10	5	64	24	45	19.50/2.5	31900lb/94psi	336kg/721lb	T/L
1107166252	26.5R25	REM-2	★★	50	30	69	27	47	22.00/3.0	25300lb/76psi	463kg/1023lb	T/L
1107166252	26.5R25	REM-2	★★	10	5	69	27	47	22.00/3.0	40700lb/94psi	463kg/1023lb	T/L
1107162955	29.5R25	REM-2	★★	50	30	73	29	50	25.00/3.5	30800lb/76psi	587kg/1274lb	T/L
1107162955	29.5R25	REM-2	★★	10	5	73	29	50	25.00/3.5	49280lb/94psi	587kg/1274lb	T/L
-	775/65R29	REM-2	★★	50	30	69	30	58	24.00/3.5	26730lb/62psi	-	-
-	775/65R29	REM-2	★★	10	5	69	30	58	24.00/3.5	45320lb/94psi	-	-
-	875/65R29	REM-2	★★	50	30	74	35	60	28.00/3.5	34100lb/62psi	-	-
-	875/65R29	REM-2	★★	10	5	74	35	60	28.00/3.5	56650lb/94psi	-	-

REM-10



(E3/L3) ਢੁਆਈ/ਜੋੜ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ REM-10 OTR ਟਾਇਰ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਕਾਰਜੀ, ਗੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ REM-10 OTR ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੈਂਟਰ ਬਲਾਕ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਖਿਚਾਈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1087106252	26.5R25	REM-10	★★	50	30	69	27	51	22.00/3.0	25300lb/76psi	463kg/1023lb	T/L
1087106252	26.5R25	REM-10	★★	10	5	69	27	51	22.00/3.0	40700lb/94psi	463kg/1023lb	T/L
1087102955	29.5R25	REM-10	★★	50	30	74	29	55	25.00/3.5	30800lb/76psi	597kg/1285lb	T/L
1087102955	29.5R25	REM-10	★★	10	5	74	29	55	25.00/3.5	49280lb/94psi	597kg/1285lb	T/L

REM-12



(L5) ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

ਸਖ਼ਤ ਚਟਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਝਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਟ / ਚਿੱਪ ਰੇਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ Double Coin REM-12 OTR ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1107127252	17.5R25	REM-12	★★	6	3	55	19	84	14.00/1.5	15620lb/73psi	251kg/563lb	T/L
1107126253	26.5R25	REM-12	★★	10	5	71	27	116	22.00/3.0	33000lb/73psi	657kg/1452lb	T/L
1107122956	29.5R25	REM-12	★★	10	5	75	31	126	25.00/3.5	39600lb/73psi	846kg/1672lb	T/L

REM-15



(E2/L2/G2) ਗ੍ਰੇਡਰ /ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

ਬੇਮਿਸਾਲ ਖਿਚਾਈ ਲਈ REM-15 ਰੇਡੀਏਲ ਐਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੌੜਾ ਖੁਰ ਵਿਘਣ-ਰਹਿਤ ਸਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1107157252	17.5R25	REM-15	★★	10	5	53	18	36	14.00/1.5	18740lb/94psi	153kg/337lb	T/L

REM-19



(L5) ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-19 ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਪ ਅਤੇ ਕੱਟ ਰੇਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿਸਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਚੌੜੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਰਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਫ ਰੋਡ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖਿਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1087190251	20.5R25	REM-19	★★	10	5	61	21	91	17.00/2.0	25353lb/94psi	295kg/650lb	T/L
1087193251	23.5R25	REM-19	★★	10	5	66	24	98	19.50/2.5	31967lb/94psi	451kg/995lb	T/L
1087196253	26.5R25	REM-19	★★	10	5	71	27	116	22.00/3.0	40785lb/94psi	634kg/1397lb	T/L
1087192956	29.5R25	REM-19	★★	10	5	75	31	126	25.00/3.5	49384lb/94psi	762kg/1628lb	T/L

REM-28S



(L3/G3/MCS) ਲੇਡਰ/ਗ੍ਰੇਡਰ/ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ
ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ

REM-28S ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਸ਼ਨ (ਖਿਚਾਈ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਡਰ, ਗ੍ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਐਨ-ਹਾਈਵੇ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੇਨ ਢੁੱਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

★★★ ਸਟਾਰ ਉਤਪਾਦ DOT ਐਨ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1117208952	385/95R25	REM-28S	★★★	70	43	54	16	31	10.00/1.5	13200lb/131psi	135kg/298lb	T/L
1107300251	17.5R25	REM-28S	★★	50	30	53	18	34	14.00/1.5	11990lb/76psi	157kg/338lb	T/L
1107300251	17.5R25	REM-28S	★★	10	5	53	18	34	14.00/1.5	18700lb/94psi	152kg/335lb	T/L
1107300751	20.5R25	REM-28S	★★	50	30	58	21	39	17.00/2.0	16100lb/76psi	231kg/491lb	T/L
1107300751	20.5R25	REM-28S	★★	10	5	58	21	39	17.00/2.0	25353lb/94psi	231kg/491lb	T/L
1107303251	23.5R25	REM-28S	★★	50	30	64	24	45	19.50/2.5	20400lb/76psi	231kg/491lb	T/L
1107303251	23.5R25	REM-28S	★★	10	5	64	24	45	19.50/2.5	32000lb/94psi	231kg/491lb	T/L
1107308951	385/95R24	REM-28S	★★	50	30	54	16	31	10.00W	11400lb/102psi	133kg/293lb	T/L

REM-9



(E4) ਚੁਆਈ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-9 OTR ਰੇਡੀਏਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। REM-9 OTR ਟਾਇਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਐਂਡ-ਦਿ-ਰੇਡ ਖਿਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਕੋਂਦਰ ਰਿਬ ਟ੍ਰੀਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੌੜੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰਤ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1087206252	26.5R25	REM-9A	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	T/L
1087206253	26.5R25	REM-9S	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	T/L
1087206254	26.5R25	REM-9B	★★	50	30	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi	540kg/1155lb	T/L
1087202955	29.5R25	REM-9A	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	T/L
1087202956	29.5R25	REM-9S	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	T/L
1087202957	29.5R25	REM-9B	★★	50	30	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi	650kg/1397lb	T/L
1087201833	18.00R33	REM-9A	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	T/L
1087201834	18.00R33	REM-9S	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	T/L
1087201835	18.00R33	REM-9B	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	470kg/1012lb	T/L
1087202452	24.00R35	REM-9A	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	T/L
1087202453	24.00R35	REM-9S	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	T/L
1087202454	24.00R35	REM-9B	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	777kg/1698lb	T/L
1087202135	21.00R33	REM-9B	★★	50	30	77	22	69	15.00/3.0	30864lb/102psi	567kg/1250lb	T/L

REM-18



(L5) ਲੋਡਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-18 ਰੇਡੀਅਲ OTR ਸਖ਼ਤ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ OTR ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਕਟ ਰੇਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸਤਰਤ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਟ੍ਰੀਡ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੌੜੇ ਖੁਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਰਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ REM-18 OTR, ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਖਿਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1087173532	35/65R33	REM-18	★	10	5	81	37	123	28.00/3.5	50600lb/73psi	1026kg/2255lb	T/L
1087183532	35/65R33	REM-18	★★	10	5	81	37	123	28.00/3.5	60076lb/94psi	1026kg/2255lb	T/L

REM-8



(MCS) ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕ੍ਰੇਨ ਟਾਇਰ

REM-8 ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕ੍ਰੇਨ OTR ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਨ-ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ U.S. DOT ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। OEM ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ REM-8 ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟ੍ਰੈਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਿਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਇਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1117184241	14.00R24 (385/95R24)	REM-8	170	E	E	54	16	31	10.00W	10800lb/131psi	133kg/293lb	TT
1117184251	14.00R25 (385/95R25)	REM-8	170	F	F	54	16	31	10.00/1.5	13227lb/131psi	142kg/313lb	T/L
1117186251	16.00R25 (445/95R25)	REM-8	177	E	E	59	17	33	11.25/2.0	13200lb/131psi	209kg/446lb	T/L
1117196251	16.00R25 (445/95R25)	REM-8	174	F	F	59	17	33	11.25/2.0	14800lb/131psi	203kg/444lb	T/L
1117190251	20.5R25 (525/80R25)	REM-8	179	E	E	59	21	39	17.00/2.0	17100lb/102psi	238kg/525lb	T/L
1117190252	20.5R25 (525/80R25)	REM-8	176	F	F	59	21	39	17.00/2.0	15700lb/102psi	238kg/525lb	T/L
—	14.00R24	REM-8	★★★	E	E	54	16	31	10.00W	13980lb/145psi	130kg/287lb	TT
—	14.00R25	REM-8	★★★	E	E	54	16	31	10.00/1.5	13980lb/145psi	140kg/309lb	T/L
—	16.00R25	REM-8	★★★	E	E	59	17	33	11.25/2.0	16310lb/131psi	211kg/465lb	T/L
—	16.00R25	REM-8	★★	F	F	59	17	33	11.25/2.0	14740lb/131psi	205kg/452lb	T/L
—	20.5R25	REM-8	★★	E	E	59	21	39	17.00/2.0	17100lb/102psi	238kg/525lb	T/L
—	20.5R25	REM-8	★★	F	F	59	21	39	17.00/2.0	15600lb/102psi	238kg/525lb	T/L

REM-3



(SS) ਸਕਿਡ ਸਟੀਰ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-3 OTR ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦਿ ਰੇਡ ਸਕਿਡ ਲੋਡਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਚਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰਤਾ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1106340650	10R16.5	REM-3	128A5	35	22	30	10	23	8.25	3900lb/54psi	32kg/70lb	T/L
1106342650	12R16.5	REM-3	141A5	35	22	33	12	29	9.75	5600lb/54psi	42kg/93lb	T/L

REM-6



(IND) ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-6 ਰੇਡੀਅਲ ਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ, ਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। REM-6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੀਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਪਿਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਪਭਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਰਤਾ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1106355086	5.00R8	REM-6	111A5	35	22	18	5	31	3.00D	2398lb/145psi	10kg/23lb	TT
1106356096	6.00R9	REM-6	121A5	35	22	21	6	31	4.00E	3190lb/145psi	17kg/37lb	TT
1106356505	6.50R10	REM-6	128A5	35	22	23	7	34	5.00	3968lb/145psi	20kg/44lb	TT
1106357026	7.00R12	REM-6	136A5	35	22	26	7	35	5.00S	4928lb/145psi	27kg/59lb	TT
1106353156	315/70R15	REM-6	165A5	35	22	33	12	45	8.00	11330lb/145psi	59kg/130lb	TT
1106357556	7.50R15	REM-6	146A5	35	22	30	8	38	6.00	6600lb/145psi	37kg/81lb	TT
1106358255	8.25R15	REM-6	153A5	35	22	33	9	40	6.50	8050lb/145psi	47kg/104lb	TT
1106352275	225/75R15	REM-6	149A5	35	22	28	9	31	7.00	7150lb/145psi	32kg/70lb	TT
1106352575	250/70R15	REM-6	153A5	35	22	29	10	33	7.00	8030lb/145psi	35kg/77lb	TT
1106351006	10.00R20	REM-6	166A5	35	22	42	12	44	7.50	11660lb/145psi	87kg/191lb	TT
1106351206	12.00R20	REM-6	176A5	35	22	45	13	52	8.50	19570lb/145psi	111kg/245lb	TT
1106351246	12.00R24	REM-6	178A5	35	22	49	13	49	8.50	20670lb/145psi	126kg/278lb	TT
1106354241	14.00R24	REM-6	193A5	25	15	56	15	81	10.00	27340lb/145psi	232kg/506lb	TT
1106354242	14.00R24	REM-6	193A5	25	15	56	15	81	10.00	27340lb/145psi	232kg/506lb	TT
1106351825	18.00R25	REM-6	207A5	25	15	65	20	81	13.00/2.5	46480lb/145psi	415kg/915lb	TT

REM-17



(IND) ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ ਟਾਇਰ

Double Coin REM-17 ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਗ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਿਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੈਡ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪੈਟਰਨ	ਲੋਡ ਸਥਿਲ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (KM/H)	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ (MPH)	ਸਮੁੱਚਾ ਵਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਇਕੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ / ਦਬਾਅ	ਟਾਇਰ ਦਾ ਭਾਰ	ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਸਿਮ
1106371625	16.00R25	REM-17	200A5	25	15	59	17	70	11.25/2.0	30860lb/145psi	265kg/585lb	T/L

ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗ੍ਰੇਡਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ Double Coin – 40 KM/H (25 MPH) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਗ੍ਰੇਡਰ
ਦੂਰੀ – ਅਸੀਮਤ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ	KPA	200	225	250	275	300	325	350	375
	PSI	29	33	36	40	44	47	51	54
13.00R24	KG	1850	2000	2180	2360	2500	2650	2800	3000*
	LB	4080	4400	4800	5200	5520	5840	6150	6600*
14.00R24	KG	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650*
	LB	4940	5360	5840	6150	6600	7150	7400	8050*

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
40 KM/H (25 MPH)	ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ
50 KM/H (30 MPH)	-9%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
60 KM/H (35 MPH)	-18%
65 KM/H (40 MPH)	-27%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

Double Coin ਰੇਡ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਰਵਿਸ – 10 KM/H (5 MPH) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਲੋਡਰਜ਼, ਡੋਜ਼ਰਜ਼, ਲਿਫਟ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਲ ਕੈਰੀਅਰਜ਼
ਦੀ ਦੂਰੀ – 76 m (250 ਫੁੱਟ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ	KPA	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650
	PSI	58	62	65	69	73	76	80	83	87	91	94
17.5R25	KG	6000	6150	6500	6700	7100*	7300	7500	7750	8000	8250	8500*
	LB	13200	13600	14300	14800	15700*	16100	16500	17100	17600	18200	18700*
20.5R25	KG	8000	8250	8750	9000	9500*	9750	10000	10300	10900	11200	11500*
	LB	17600	18200	19300	19800	20900*	21500	22000	22700	24000	24700	25400*
23.5R25	KG	10300	10600	11200	11500	12150*	12500	12850	13200	13600	14000	14500*
	LB	22700	23400	24700	25400	26800*	27600	28300	29100	30000	30900	32000*
26.5R25	KG	12850	13200	14000	14500	15000*	15500	16000	16500	17000	18000	18500*
	LB	28300	29100	30900	32000	33100*	34200	35300	36400	37500	39700	40800*
29.5R25	KG	15500	16000	17000	17500	18000*	19000	19500	20000	20600	21200	22400*
	LB	34200	35300	37500	38600	39700*	41900	43000	44100	45400	46700	49400*

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਥਿਰ	+60%
ਕ੍ਰੀਪ (ਸਰਕਿਆ)	+30%
4 KM/H (2½ MPH)	+15%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
10 KM/H (5 MPH)	ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ
5 KM/H (10 MPH)	-13%
25 KM/H (15 MPH)	-20%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

* ਜੇ ਵਧੂ ਲੋਡ ਦਾ ਸਮਝਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿੱਠ ਲਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 1% ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ 800 kPa (116 psi) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਨੂੰ 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ROTR ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Double Coin ਰੋਡ ਢੁਆਈ ਸਰਵਿਸ – 50 KM/H (30 MPH) ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਅਰਥਮੂਲਰ (ਢੁਆਈ) ਵਾਹਨ
ਦੂਰੀ - 4 km (2.5 ਮੀਲ) ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਹੁਦਾ	KPA	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
	PSI	40	44	47	51	54	58	62	65	69	73	76
17.5R25	KG	3350	3500	3750	4000	4125	4375	4625	4750	5000	5150	5450*
	LB	7400	7850	8250	8800	9100	9650	10200	10500	11000	11400	12000*
20.5R25	KG	4375	4750	5000	5300	5600	5800	6150	6500	6700	6900	7300*
	LB	9650	10500	11000	11700	12300	12800	13600	14300	14800	15200	16100*
23.5R25	KG	5600	6000	6500	6700	7100	7500	7750	8250	8500	9000	9250*
	LB	12300	13200	14300	14800	15700	16500	17100	18200	18700	19800	20400*
26.5R25	KB	7100	7500	8000	8500	9000*	9500	9750	10300	10600	11200	11500*
	LB	15700	16500	17600	18700	19800*	20900	21500	22700	23400	24700	25400*
29.5R25	KG	8500	9250	9750	10300	10900	11500	11800	12500	12850	13600	14000*
	LB	18700	20400	21500	22700	24000	25400	26000	27600	28300	30000	30900*

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਹੁਦਾ	KPA	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
	PSI	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
13.00R24	KG	3350	3550*	3650	3750	3875	4125	4250	4375	4500	4625	4750*
	LB	7400	7850*	8050	8250	8550	9100	9350	9650	9900	10200	10500*
14.00R24	KG	4000	4125*	4375	4500	4625	4750	5000	5150	5300	5450	5600*
	LB	8800	9100*	9650	9900	10200	10500	11000	11400	11700	12000	12300*
16.00R25	KG	5150	5450*	5600	5800	6000	6300	6500	6700	6900	7100	7300*
	LB	11400	12000*	12300	12800	13200	13900	14300	14800	15200	15700	16100*
18.00R33	KG	7750	8000*	8500	8750	9000	9250	9750	10000	10300	10600	10900*
	LB	17100	17600*	18700	19300	19800	20400	21500	22000	22700	23400	24000*
21.00R33	KG	10000	10300	10900	11200	11500	11800	12500	12850	13200	13600	14000*
	LB	22000	22700	24000	24700	25400	26000	27600	28300	29100	30000	30900*
24.00R35	KG	13200	13600	14000	14500	15500	16000	16500	17000	17500	18000	18500*
	LB	29100	30000	30900	32000	34200	35300	36400	37500	38600	39700	40800*
27.00R49	KG	19500	20000*	20600	21800	22400	23000	23600	25000	25750	26500	27250*
	LB	43000	44100*	45400	48100	49400	50700	52000	55100	56800	58400	60000*
37.00R57	KG	37500	38750*	40000	41250	43750	45000	46250	47500	48750	50000	51500*
	LB	82500	85500*	88000	91000	96500	99000	102000	104500	107500	110000	113500*

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
50 KM/H (30 MPH)	*
45 KM/H (28 MPH)	+2%
40 KM/H (25 MPH)	+3%
35 KM/H (22 MPH)	+4%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	ਉਪਰਲੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ % ਲੋਡ ਤਬਦੀਲੀ
30 KM/H (18 MPH)	+6%
25 KM/H (16 MPH)	+8%
20 KM/H (10 MPH)	+10%
15 KM/H (9 MPH)	+12%

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ	
ਲੋਡ	ਦਬਾਅ *
15%	30%
7%	14%

* ਜੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਿੱਠ ਲਈ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ 1% ਲੋਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ 800 kPa (116 psi) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਜਾਂ 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ROTR ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਾਈਡ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਡ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲੋਡ, ਅਤੇ TRA ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੌਂਡ ਲੋਡ

ਮੁਸਾਫਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ-ਬੱਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB	LI	KG	LB
U	45	99	56	224	495	112	1120	2470	168	5600	12300	224	28000	61500
1	46.2	102	57	230	505	113	1150	2540	169	5800	12800	225	29000	64000
2	47.5	105	58	236	520	114	1180	2600	170	6000	13200	226	30000	66000
3	48.7	107	59	243	535	115	1215	2680	171	6150	13600	227	30750	68000
4	50	110	60	250	550	116	1250	2760	172	6300	13900	228	31500	69500
5	51.5	114	61	257	565	117	1285	2830	173	6500	14300	229	32500	71500
6	53	117	62	265	585	118	1320	2910	174	6700	14800	230	33500	74000
7	54.5	120	63	272	600	119	1360	3000	175	6900	15200	231	34500	76000
8	56	123	64	280	615	120	1400	3080	176	1100	15700	232	35500	78500
9	58	118	65	190	640	121	1450	3200	177	7300	16100	233	36500	80500
10	60	132	66	300	660	111	1500	3300	178	7500	16500	234	37500	82500
11	61.5	136	67	307	675	123	1550	3420	179	7750	17100	235	38750	85500
12	63	139	68	315	695	124	1600	3520	180	8000	17600	236	40000	88000
13	65	143	69	325	715	125	1650	3640	181	8250	18200	237	41250	91000
14	67	148	70	335	740	126	1700	3740	182	8500	18700	238	42500	93500
15	69	152	71	345	760	127	1750	3860	183	8750	19300	239	43750	96500
16	71	157	72	355	785	128	1800	4080	184	9000	19800	240	45000	99000
17	73	161	73	365	805	129	1850	4080	185	9250	20400	241	46250	102000
18	75	165	74	375	825	130	1900	4180	186	9500	20900	242	47500	104500
19	77.5	170	75	387	855	131	1950	4300	187	9750	21500	243	48750	107500
20	80	175	76	400	880	132	2000	4400	188	10000	22000	244	50000	110000
21	82.5	180	77	412	910	133	2060	4540	189	10300	22700	245	51500	113500
22	85	185	78	425	935	134	2120	4680	190	10600	23400	246	53000	117000
23	87.5	195	79	437	965	135	1180	4800	191	10900	24000	247	54500	120000
24	90	100	80	450	990	136	2240	4940	192	11200	24690	248	56000	123500
25	92.5	205	81	462	1020	137	2300	5080	193	11500	25350	249	58500	128000
26	95	210	82	475	1050	138	2160	5200	194	11800	26000	250	60000	132500
27	97.5	215	83	487	1070	139	2430	5360	195	12150	26750	251	61500	135500
28	100	220	84	500	1100	140	2500	5520	196	12500	27550	252	63000	139000
29	103	225	85	515	1140	141	2575	5680	197	12850	28300	253	65000	143500
30	106	235	86	530	1170	142	2650	5840	198	13200	29000	254	67000	147500
31	109	240	87	545	1200	143	2725	6000	199	13600	30000	255	69000	152000
32	112	245	88	560	1230	144	2800	6150	200	14000	30900	256	71000	156000
33	115	255	89	585	1280	145	2900	6400	201	14500	32000	257	73000	161000
34	118	260	90	600	1320	146	3000	6600	202	15000	33100	258	75000	165500
35	121	265	91	615	1360	147	30.5	6800	203	15500	34200	259	77500	171000
36	125	275	92	630	1390	148	3150	6950	204	16000	35300	260	80000	176500
37	128	280	93	650	1430	149	3250	7150	205	16500	36400	261	82500	182000
38	132	290	94	670	1480	150	3350	7400	206	17000	37500	262	85000	187500
39	136	300	95	690	1520	151	3450	7600	207	17500	38600	263	87500	193000
40	140	310	96	710	1570	152	3550	7850	108	18000	39700	264	90000	198500
41	145	320	97	730	1610	153	3650	8050	209	18500	40800	265	92500	204000
42	150	330	98	750	1650	154	3750	8250	210	19000	41900	266	95000	209500
43	155	340	99	775	1710	155	3875	8550	211	19500	43000	267	97500	215000
44	160	355	100	800	1760	156	4000	8800	212	20000	44100	268	100000	220500
45	165	365	101	825	1820	157	4125	9100	213	20600	45400	269	103000	227000
46	170	375	102	850	1870	158	4250	9350	214	21200	46700	270	106000	233500
47	175	385	103	875	1930	159	4375	9650	215	21800	48100	271	109000	240500
48	180	395	104	900	1980	160	4500	9900	216	22400	49400	272	112000	247000
49	185	410	105	925	2040	161	4625	10200	217	23000	50700	273	115000	253500
50	190	420	106	950	2090	162	4750	10500	218	23600	52000	274	118000	260000
51	195	430	107	975	2150	163	4875	10700	219	24300	53600	275	121000	267000
52	200	440	108	1000	2200	164	5000	11000	220	25000	55100	276	125000	275500
53	206	455	109	1030	2270	165	5150	11400	221	25750	56800	277	128500	283500
54	212	465	110	1060	2340	166	5300	11700	222	26500	58400	278	132000	291000
55	218	480	111	1090	2400	167	5450	12000	223	27250	60000	279	136000	300000

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ

TMPH ਫਾਰਮੂਲਾ

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ (TMPH) ਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਸ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ TMPH ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਇਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ:

ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਔਸਤ ਸਿਫਟ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ।

TMPH ਜੋਬ ਰੇਟ (ਨੌਕਰੀ ਦਰ) = ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ × ਔਸਤ ਸਿਫਟ ਸਪੀਡ

$$\begin{aligned} \text{ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ} &= \frac{\text{ਟਨ ਵਿੱਚ "ਖਾਲੀ" ਟਾਇਰ ਲੋਡ + ਟਨ ਵਿੱਚ "ਲੋਡਡ" ਟਾਇਰ ਲੋਡ}}{2} \\ \text{ਔਸਤ ਸਿਫਟ ਰਫ਼ਤਾਰ} &= \frac{\text{ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਸਲਾ} \times \text{ਸਫਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ}}{\text{ਕੁੱਲ ਘੰਟੇ (ਸਿਫਟ ਵਿੱਚ)}} \end{aligned}$$

TMPH ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਸ਼ਰਤਾਂ

ਖਾਲੀ ਵਾਹਨ ਟਾਇਰ ਲੋਡ = 20,000 ਪੌਂਡ (10.0 ਟਨ)

ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੋਡ = 34,000 ਪੌਂਡ (17.0 ਟਨ)

ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ = 8.0 ਘੰਟੇ

ਸਿਫਟ 15 ਲੋਡ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਹਰ ਢੁਆਈ 9.0 ਮੀਲ ਹੈ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ

ਹਿਸਾਬ

$$\begin{aligned} \text{ਔਸਤ ਟਾਇਰ ਲੋਡ} &= \frac{10 \text{ ਟਨ} + 17 \text{ ਟਨ}}{2} = 13.5 \text{ ਟਨ} \\ \text{ਔਸਤ ਸਿਫਟ ਰਫ਼ਤਾਰ} &= \frac{9 \text{ ਮੀਲ/ਸਫਰ} \times 15 \text{ ਸਫਰ/ਸਿਫਟ}}{\text{ਕੰਮ ਕੀਤੇ 8.0 ਘੰਟੇ/ਸਿਫਟ}} = 16.9 \text{ MPH} \end{aligned}$$

ਜੋਬ TMPH: 13.5 ਟਨ × 16.9 MPH = 228 TMPH

TMPH/TKPH ਮੁੱਲ

TMPH ਮਾਪ ਅਤੇ ਰੇਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਟਾਇਰ ਲੋਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੰਝੇ ਗਏ ਕੰਮਕਾਜੀ TMPH ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ TMPH ਟਾਇਰ ਦੀ TMPH ਰੇਟਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਲ Double Coin ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼, ਲਿਮਟਿਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ Double Coin OTR ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਤੇ ਹੋਰ OTR ਡੇਟਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.HuayiTireCanada.com/pa 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਦਾ ਸਾਰ

ਟਨ-ਮੀਲ-ਪ੍ਰਤੀ-ਘੰਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ Double Coin ਅਰਥਮੁਵਰ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। TMPH ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਡ-ਸਪੀਡ-ਟਾਈਮ ਕਾਰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ Double Coin ਅਰਥਮੁਵਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ TMPH ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਮੁਵਰ ਢੁਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ TMPH ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਡ, ਢੁਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜੋਬ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਾਇਰ ਦੀ TMPH ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਈ 20 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਆਈ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ Double Coin ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

TKPH (ਮੈਟ੍ਰਿਕ) = ਔਸਤ ਲੋਡ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ) × ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ (Km/h)

ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਮੋਨੀਟਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ Double Coin ਸਾਇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਔਸਤ TMPH/TKPH ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰਾਂਸ਼

ਤਾਪ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ **TMPH ਰੇਟਿੰਗ 228** ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ 228 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

- ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਓ
- ਲੋਡ ਘਟਾਓ
- ਵੱਧ TMPH ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ

ਨੋਟ

ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਸਤ ਲੋਡ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਮਾਡਲ	ਮਸ਼ਿਨ *	TMPH/TKPH
24.00R35	REM-9 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	168/245
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	212/310
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	294/420
27.00R49	REM-9 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	329/480
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	384/560
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	438/640
33.00R51	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	343/500
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	418/610
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	500/730
37.00R57	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	466/680
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	569/830
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	678/990
40.00R57	REM-11 E4	A ਮਿਸ਼ਰਣ	510/745
		S ਮਿਸ਼ਰਣ	641/935
		B ਮਿਸ਼ਰਣ	774/1130

* ਮਿਸ਼ਰਣ: **A** ਕੱਟ /ਚਿੱਪ; **S** ਮਿਆਰੀ; **B** ਗਰਮੀ

ਅਰਥਮੂਵਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ (PR) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਟਾਰ (★) ਮਾਰਕਿੰਗ

ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਸਟਾਰ ਮਾਰਕਿੰਗ	ਵਰਕ ਮਸ਼ੀਨ PR	ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਸ਼ੀਨ PR
7.50R15		12		13.00R25	★★★		28	33.5R33	★★		44
8.25R15		12		14.00R25	★★★		32	35/65R33	★		36
27×8.50R15				15.5R25	★		16	35/65R33	★★		
10.00R15				16.00R25	★★		36	37.5R33	★★		48
350/65R15*				17.5R25	★	16		21.00R35	★★		44
14.5R15				17.5R25	★★	20	24	24.00R35	★★		48
400/80R15*				18.00R25	★	24		29.5R35	★★		40
10R16.5				18.00R25	★★		36	33.25R35	★★		44
12R16.5				20.5R25	★	24		37.25R35	★★		48
18R19.5	★	16		20.5R25	★★		28	37.5R39	★★		52
9.00R20		16		550/65R25*	★			40/65R39	★	42	
10.00R20		16		21.00R25	★★		40	40.5/75R39	★★		54
C20P11 (11/80R20)*				23.5R25	★	28		45/65R39*	★		
12.00R20		18		23.5R25	★★		32	45/65R45	★	50	
E20 (13/80R20)*				600/65R25*	★			24.00R49	★★		48
14.00R20*				25/65R25	★★		32	27.00R49	★★		54
16.00R20				650/65R25*				31/80R49*	★★		
525/70R20.5				26.5R25	★	32		30.00R51	★★		64
24R20.5				26.5R25	★★		32	33.00R51	★★		68
24R21				750/65R25*				36.00R51	★★		74
15R22.5	★	16		29.5R25	★	34		27.00R56.5*	★★		
18R22.5	★	16		29.5R25	★★		34	37.00R57*	★★		
12.00R24	★★★	24	24	850/65R25*				40.00R57	★★		78
13.00R24 TG	★	14		26.5R29	★★		34	44/80R57*	★★		
14.00R24 TG	★	16		775/65R29*				50/80R57*	★★		
14.00R24	★	24		29.5R29	★	34		55/80R57*	★		
14.00R24	★★★	28	32	29.5R29	★★		40	50/90R57*	★★		
15.00R24 (17/80R24)*				30/65R29	★	28		60/80R57*			
16.00R24 TG	★	16		33.25R29	★★		44	53/80R63*	★★		
16.00R24	★★		36	800/65R29*	★			55/80R63*	★★		
555/70R24 TG*	★			875/65R29*				58/80R63*	★★		
				18.00R33	★★		40	56/80R63*	★★		
				21.00R33	★★		32	59/80R63*	★★		

* ਇਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਡੀਅਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

OTR ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

1 ਜੁਲਾਈ, 2009 – TSB-0901

ਰੇਡੀਅਲ ਐਂਡ-ਦਿ-ਰੋਡ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ Double Coin ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਅਲ ਐਂਡ-ਦਿ-ਰੋਡ (OTR) ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- 116psi ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OTR ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

- Double Coin ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਬਾਅ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨਕ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
- Double Coin OTR ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਰਿਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (TRA) ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖੋ
- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੋਸ ਵੇਹੀਕਲ ਵੇਟ (GVW) ਲਈ TRA ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੇਖੋ।
- ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ ਪਲੱਸ ਲੋਡ = GVW
- ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੌਤਿਕ ਘਣਤਾ, ਰਫ਼ਤਾਰ, ਫਾਸਲੇ, ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਲਈ TRA ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੇਖੋ

ਜੇ Double Coin OTR ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ

1-888-226-5250

OTR ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ

1 ਜਨਵਰੀ, 2012 – TSB-0112

REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਨ ਟਾਇਰਾਂ ਲਈ Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ; ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਲੇ

ਕਿਸੇ ਵੀ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਨ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ:

- ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਰਫ਼ਤਾਰ 55 MPH (88.5 kph) ਹੈ।
- REM-8 ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ 55 mph (88.5 kph) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਿਤ ਫਾਸਲਾ:

- Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ (ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਵਿੱਚ 40 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
- Double Coin ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ REM-8 ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ / ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਉੱਤੇ Double Coin ਵਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ Double Coin REM-8 ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Double Coin ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Double Coin ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਲਾਈਨ

1-888-226-5250

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

ਤੁਲਨਾ

ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ ਐਫ-ਦਿ-ਰੋਡ ਲਿਮਿਟਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ
1 ਜਨਵਰੀ, 2014

ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:

- ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ “NA” (ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ) ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੇ-ਸਾਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ Double Coin ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤੇ ਯੋਗ ਮੂਲ ਟ੍ਰੈਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਿਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟ੍ਰੈਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਟ੍ਰੈਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸਲ ਟ੍ਰੈਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- ਨੁਕਸਾਨ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵੇਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਠੋਰ, ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ (ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਸਫ਼ਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਦੀ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ” ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘਿਸ ਗਈ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਮੂਲ ਟ੍ਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਮਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ:

- ਸਫ਼ਕ ਦੇ ਜੇਖਮ (ਪੰਕਚਰ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਭੁਕਾਵਟ, ਇਮਪੈਕਟ ਬੁਕਸ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ)
- ਮਲਬਾ, ਟੈਂਕਰ, ਜਾਂ ਅੱਗ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ, ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਸਪਿਨਐਂਪ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੇਸਿੰਗ, ਚੋਨ ਫੀਮੋਸ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਮਾਊਟਿੰਗ।
- ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਥਿਤੀ।
- ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਯੂ ਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ ਜੋ ਵੀ ਯੂ ਐਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- “ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ” (N/A) ਜਾਂ “ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ” (ਬਲੇਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਟਾਇਰ ਹੈ।

ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ

ਟਾਇਰ ਦੀ ਉਮਰ	ਬਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਟ੍ਰੈਡ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ							
	81% ਤੋਂ 100%	71% ਤੋਂ 80%	61% ਤੋਂ 70%	51% ਤੋਂ 60%	41% ਤੋਂ 50%	31% ਤੋਂ 40%	21% ਤੋਂ 30%	0% ਤੋਂ 20%
180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ	ਅਸਮ	70%	60%	50%	40%	30%	20%	0%
180 ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ	80%	70%	60%	50%	40%	30%	10%	0%
ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	75%	65%	60%	50%	40%	30%	10%	0%
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	50%	50%	40%	40%	40%	30%	10%	0%
ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	40%	30%	30%	30%	30%	20%	10%	0%
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ	20%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	0%
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ਫੋਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ:

- ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼
- ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹਾਲਤ
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ
- ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ
- Double Coin ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (ਉਦਾਹਰਣ: ਟਾਇਰ ਫਿੱਲਰ, ਸੀਲੈਂਟ, ਜਾਂ ਬੈਲੇਸਿੰਗ ਪਦਾਰਥ)। ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲ Double Coin ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਯੂ ਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਟਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.doublecointires.com ‘ਤੇ ਮਿਲੇ।)
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Double Coin ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ (Double Coin ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਜੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ:
 - ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ: www.doublecointires.com
 - Double Coin ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜੋ: info@doublecointires.com
 - ਲਿਖੇ: Double Coin Customer Assistance Service Department
406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਐਡਰਟਿਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਚਿਵਰਲੇਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਗਲਤ ਮਾਊਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ/ਰਿਮ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ। ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਮਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੰਜੂਰ ਹੋਏ RIM ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
- ਡਿਸਮਾਊਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ। ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਫ਼, ਚਿੱਕੜ, ਬਰਫ਼, ਆਦਿ ਟਾਇਰ ਨਾ ਘੁੰਮਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵ੍ਹੀਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਧੁਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HUAYI TIRE CANADA, INC.

info@huayitirecanada.com
www.HuayiTireCanada.com/pa

ਟਾਇਰ

ਟਾਇਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਕ੍ਰੈਨ

ਉਦਯੋਗਿਕ

ਤੁਕਨੀਕੀ

ਵਾਰੰਟੀ



HUAYI TIRE CANADA, INC.

Double Coin ਕਮ੍ਹੀਅਲ ਟਾਇਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

info@huayitirecanada.com
www.HuayiTireCanada.com/pa

ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ:
Riverside, CA, USA
Rancho Cucamonga, CA, USA
Memphis, TN, USA
Houston, TX, USA
Airdrie, AB, Canada
Curridabat, San José, Costa Rica
El Marqués, Querétaro, Mexico