

# REM-8



## (MCS) PNEU POUR GRUE À GRANDE VITESSE

Le pneu REM-8 pour grue à grande vitesse OTR est approuvé par le département des Transports des États-Unis pour une utilisation sur route. Le REM-8 certifié OEM est conçu avec un dessin de bande de roulement universel pour aider à minimiser la consommation de carburant, améliorer la traction et offrir une conduite plus confortable.

**EXPLORE**



| CODE DU PRODUIT | DIMENSION DE PNEU       | MODÈLE | INDICE DE CHARGE | VITESSE MAX (KM/H) | VITESSE MAX (MI/H) | DIAMÈTRE HORS TOUT | LARGEUR DE SECTION (POUCES) | PROFONDEUR DE SCULPTURE (32NDS) | JANTE     | CHARGE/PRESSION N MAX. SIMPLE | POIDS       | TYPE DE PNEU |
|-----------------|-------------------------|--------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1117184241      | 14.00R24<br>(385/95R24) | REM-8  | ★★★              | 70                 | 43                 | 54                 | 16                          | 31                              | 10.00W    | 13948lb/144psi                | 294lb/133kg | TT           |
| 1117184251      | 14.00R25<br>(385/95R25) | REM-8  | ★★★              | 70                 | 43                 | 54                 | 16                          | 31                              | 10.00/1.5 | 13948lb/144psi                | 298lb/135kg | TL           |
| 1117186251      | 16.00R25<br>(445/95R25) | REM-8  | ★★★              | 70                 | 43                 | 59                 | 17                          | 33                              | 11.25/2.0 | 16280lb/130psi                | 461lb/209kg | TL           |
| 1117196251      | 16.00R25<br>(445/95R25) | REM-8  | ★★               | 80                 | 50                 | 59                 | 17                          | 33                              | 11.25/2.0 | 14740lb/130psi                | 448lb/203kg | TL           |
| 1117190251      | 20.5R25<br>(525/80R25)  | REM-8  | ★★               | 70                 | 43                 | 59                 | 21                          | 39                              | 17.00/2.0 | 17065.4lb/101psi              | 525lb/238kg | TL           |
| 1117190252      | 525/80R25<br>(20.5R25)  | REM-8  | ★★               | 80                 | 50                 | 59                 | 21                          | 39                              | 17.00/2.0 | 15620lb/101psi                | 525lb/238kg | TL           |

Pour les bulletins de service technique, veuillez vous référer à la page 25