

REM-9



(E4) PNEU DE TRANSPORT

La conception REM-9 Double Coin OTR radial offre des composés spéciaux pour résister aux applications minières sévères, prolonger la durée de vie des pneus et favoriser le rechapage à long terme. Le pneu REM-9 OTR est conçu avec une bande de roulement à nervures centrales non directionnelles pour une meilleure traction hors route. La profondeur profonde de la bande de roulement permet également d'en prolonger la durée de vie dans une grande variété de conditions.

EXPLORE



CODE DU PRODUIT	DIMENSION DE PNEU	MODÈLE	INDICE DE CHARGE	VITESSE MAX (KM/H)	VITESSE MAX (MI/H)	DIAMÈTRE HORS TOUT	LARGEUR DE SECTION (POUCES)	PROFONDEUR DE SCULPTURE (32NDS)	JANTE	CHARGE/PRESSION N MAX. SIMPLE	POIDS	TYPE DE PNEU
1087206255**	26.5R25	REM-9 (A)	★★	50 10	30 5	70	27	69	22.00/3.0	25300lb/76psi 40700lb/94psi	1191lb/540kg	TL
1087202958**	29.5R25	REM-9 (A)	★★	50 10	30 5	75	30	76	25.00/3.5	30800lb/76psi 49280lb/94psi	1434lb/650kg	TL

**E4/L4

CODE DU PRODUIT	DIMENSION DE PNEU	MODÈLE	INDICE DE CHARGE	VITESSE MAX (KM/H)	VITESSE MAX (MI/H)	DIAMÈTRE HORS TOUT	LARGEUR DE SECTION (POUCES)	PROFONDEUR DE SCULPTURE (32NDS)	JANTE	CHARGE/PRESSION N MAX. SIMPLE	POIDS	TYPE DE PNEU
1087201833	18.00R33	REM-9 (A)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087201834	18.00R33	REM-9 (S)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087201835	18.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	73	20	69	13.00/2.5	23980lb/102psi	1037lb/470kg	TL
1087202452	24.00R35	REM-9 (A)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202453	24.00R35	REM-9 (S)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202454	24.00R35	REM-9 (B)	★★	50	30	85	26	87	17.00/3.5	40700lb/102psi	1713lb/777kg	TL
1087202135	21.00R33	REM-9 (B)	★★	50	30	77	22	69	15.00/3.0	30864lb/102psi	1251lb/567kg	TL

* Composés: **A** coupure/éclats; **S** standard; **B** chaleur