FR610

OptiGreen™ Series

PNEU ÉCOÉNERGÉTIQUE DE TRÈS GRANDE QUALITÉ POUR ESSIEU DIRECTEUR

- Nouveau composé OptiGreen offrant une faible résistance au roulement et une économie de carburant maximale.
- Sculpture innovatrice et rainures favorisant une bonne protection et une usure uniforme.
- Construction de carcasse durable à quatre ceintures résistant à l'usure et offrant un coût total d'exploitation parmi les plus bas de l'industrie.
- La bande de roulement à sculpture directionnelle et les micro-lamelles réparties sur toute sa surface offrent une adhérence et une stabilité accrues.

EXPLORER



Directionnel

CODE DE PRODUIT	DIMENSION DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	PLAGE DE CHARGES	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	DIAMÈTRE HORS TOUT (IN)	LARGEUR DE SECTION (IN)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32NDS)	JANTE	CHARGE/ PRESSION MAX. SIMPLE	CHARGE/ PRESSION MAX. DOUBLE	RAYON SOUS CHARGE	TOURS AU MILLE	POIDS	TYPE
1133781255	11R22.5	14	G	144/142	L	41.4	11.0	19.5	8.25	6175lb/105psi	5840lb/105psi	19.4	500	124lb/56kg	TL
1133781256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.4	11.0	19.5	8.25	6940lb/123psi	6390lb/123psi	19.4	500	128lb/58kg	TL
1133789255	295/75R22.5	14	G	144/141	L	40.3	11.7	20	9.00	6175lb/110psi	5675lb/110psi	18.8	516	121lb/55kg	TL
1133789256	295/75R22.5	16	H	146/143	L	40.3	11.7	20	9.00	6610lb/120psi	6005lb/120psi	18.8	516	125lb/57kg	TL
1133781455	11R24.5	14	G	146/143	L	43.2	10.9	19.5	8.25	6610lb/105psi	6005lb/105psi	20.1	480	129lb/59kg	TL
1133781456	11R24.5	16	H	149/146	L	43.2	10.9	19.5	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.1	480	133lb/60kg	TL
1133788455	285/75R24.5	14	G	144/141	L	41.5	10.9	20	8.25	6175lb/110psi	5675lb/110psi	19.5	501	122lb/55kg	TL