

RR209



PNEU DE CONDUITE ET TOUTE POSITION ULTRA HAUT DE GAMME À 5 NERVURES

- Les lamelles et les cinq nervures assurent une excellente traction, une usure uniforme et une longue durée de vie.
- La profondeur de sculpture de 21/32 po offre un rendement optimal pour les applications régionales et toutes positions.
- Les épaules pleines stabilisent la bande de roulement au contact de la route, contribuant à un kilométrage accru.

**NOUVEAU
PNEU**



CODE DE PRODUIT	DIMENSION DU PNEU	INDICE DE ROBUSTESSE	PLAGE DE CHARGES	INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	DIAMÈTRE HORS TOUT (IN)	LARGEUR DE SECTION (IN)	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32NDS)	JANTE	CHARGE/ PRESSION MAX. SIMPLE	CHARGE/ PRESSION MAX. DOUBLE	RAYON SOUS CHARGE	TOURS AU MILLE	POIDS	TYPE
1133841256	11R22.5	16	H	148/145	L	41.5	11.2	21	8.25	6945lb/123psi	6393lb/123psi	19.3	500	125lb/56.2 kg	TL
1133841456	295/75R22.5	16	H	146/143	L	40.6	11.7	21	9.00	6614lb/120psi	6008lb/120psi	18.9	511	120lb/55.2 kg	TL
1133849256	11R24.5	16	H	149/146	L	43.5	11.1	21	8.25	7160lb/120psi	6610lb/120psi	20.4	477	136lb/61.3 kg	TL