

# RR680



## OptiGreen Series

### PNEU POUR ESSIEU DIRECTEUR RÉGIONAL/MULTIPOSITION

- Lamelles microscopiques sur le bord des rainures empêchant l'usure irrégulière.
- Sculpture de conception supérieure à 5 nervures et à large épaulement assurant une grande durabilité et une usure uniforme sur essieu directeur ou autre position.
- Répond aux normes SmartWay California CARB

**EXPLORER**



| CODE DE PRODUIT | DIMENSION DU PNEU | INDICE DE ROBUSTESSE | PLAGE DE CHARGES | INDICE DE CHARGE | CODE DE VITESSE | DIAMÈTRE HORS TOUT (IN) | LARGEUR DE SECTION (IN) | PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32NDS) | JANTE | CHARGE/PRESSION MAX. SIMPLE | CHARGE/PRESSION MAX. DOUBLE | RAYON SOUS CHARGE | TOURS AU MILLE | POIDS      | TYPE |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------------|------|
| 1133671255      | 11R22.5           | 14                   | G                | 144/142          | L               | 41.4                    | 11.1                    | 18                                          | 8.25  | 6175lb/105psi               | 5840lb/105psi               | 19.8              | 499            | 114lb/51kg | TL   |
| 1133671256      | 11R22.5           | 16                   | H                | 148/145          | L               | 41.4                    | 11.1                    | 18                                          | 8.25  | 6940lb/123psi               | 6390lb/123psi               | 19.8              | 499            | 119lb/54kg | TL   |
| 1133679255      | 295/75R22.5       | 14                   | G                | 144/141          | M               | 40.6                    | 11.7                    | 18                                          | 9.00  | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi               | 19.5              | 504            | 118lb/54kg | TL   |
| 1133679257      | 295/75R22.5       | 16                   | H                | 146/143          | M               | 40.6                    | 11.7                    | 18                                          | 9.00  | 6610lb/120psi               | 6005lb/120psi               | 18.9              | 518            | 121lb/55kg | TL   |
| 1133671455      | 11R24.5           | 14                   | G                | 146/143          | L               | 43.3                    | 10.9                    | 18                                          | 8.25  | 6610lb/105psi               | 6005lb/105psi               | 20.8              | 476            | 128lb/58kg | TL   |
| 1133671456      | 11R24.5           | 16                   | H                | 149/146          | L               | 43.3                    | 10.9                    | 18                                          | 8.25  | 7160lb/120psi               | 6610lb/120psi               | 20.8              | 476            | 60lb/133kg | TL   |
| 1133678455      | 285/75R24.5       | 14                   | G                | 144/141          | L               | 41.5                    | 11.0                    | 18                                          | 8.25  | 6175lb/110psi               | 5675lb/110psi               | 19.5              | 492            | 123lb/55kg | TL   |
| 1133679214      | 9R22.5            | 14                   | G                | 136/134          | L               | 38.3                    | 9.1                     | 18                                          | 6.75  | 4940lb/120psi               | 4675lb/120psi               | 17.9              | 206            | 111lb/50kg | TL   |
| 1133679258      | 295/80R22.5       | 18                   | J                | 152/149          | M               | 41.3                    | 11.9                    | 18                                          | 9.00  | 7830lb/130psi               | 7160lb/130psi               | 19.8              | 491            | 120lb/54kg | TL   |
| 1133671258      | 315/80R22.5       | 20                   | L                | 157/154          | L               | 42.4                    | 12.2                    | 18                                          | 9.00  | 9090lb/130psi               | 8270lb/130psi               | 19.9              | 488            | 142lb/64kg | TL   |